

EVlzero

EVlzero è un innovativo **legante trasparente poliolefinico per conglomerati**, ideale nel realizzare tappeti di usura di pavimentazioni stradali (piste ciclabili e pedonali, parchi, ville e abitazioni private, riqualificazione zone rurali, piazzali e parcheggi, centri storici) dai colori naturali e a basso impatto visivo.

EVlzero valorizza i contesti storici ed il paesaggio ed è un prodotto ecologico che contribuisce a ridurre le isole di calore. La sua trasparenza mette in luce i colori naturali degli inerti.

Le sue caratteristiche tecniche risultano in linea con i requisiti tipici del settore di riferimento.

EVlzero è un prodotto brevettato N°0001422317

Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche	Valori tipici		Norma applicata
Viscosità dinamica a 160°C	> 700	mPa*s	UNI EN 13702
Penetrazione a 25°C	25 – 55	dmm	UNI EN 1426
Punto di rammollimento	> 75	°C	UNI EN 1427
Punto di Infiammabilità	> 170	°C	DIN 51755 ASTM D92,D93
Densità a 25°C	850	kg/m ³	EN ISO 3838

Temperature di stoccaggio e di miscelazione	
Temperatura di stoccaggio	Temperatura ambiente
Temperatura di miscelazione	190 °C

Presentazione del prodotto	
Colore	Trasparente
Forma	Chips: 10 x 10 x 3 mm circa
Imballo	Sacchi in PE da 15 kg

I dati sopra riportati sono valori medi delle produzioni ed il loro scopo è di fornire indicazioni di massima senza che ciò costituisca garanzia di determinate proprietà specifiche del prodotto illustrato.

Per qualsiasi ulteriore o informazione si prega di contattare il servizio tecnico Evizero scrivendo una mail ad info@evizero.com

EVlzero è un marchio di CORECOM s.r.l.