

EVlzero

EVlzero è un innovativo legante trasparente poliolefinico per conglomerati, ideale nel realizzare tappeti di usura di pavimentazioni stradali (piste ciclabili e pedonali, parchi, ville e abitazioni private, riqualificazione zone rurali, piazzali e parcheggi, centri storici) dai colori naturali e a basso impatto visivo.

EVlzero valorizza i contesti storici ed il paesaggio ed è un prodotto ecologico che contribuisce a ridurre le isole di calore. La sua trasparenza mette in luce i colori naturali degli inerti.

Le sue caratteristiche tecniche risultano in linea con i requisiti tipici del settore di riferimento.

EVlzero è un prodotto brevettato N°0001422317

Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche	Valori tipici	Norma applicata
Viscosità dinamica a 160°C	> 700 mPa*s	UNI EN 13702
Penetrazione a 25°C	25 – 55 dmm	UNI EN 1426
Punto di rammollimento	> 75 °C	UNI EN 1427
Punto di Infiammabilità	> 200 °C	DIN 51755 - ASTM D92, D93
Densità a 25°C	850 kg/m ³	EN ISO 3838
SRI - Indice di Riflettanza Solare	> 55 *	ASTM E1980-11 (2019)

* Prove eseguite con inerti naturali chiari.

Temperature di stoccaggio e di miscelazione

Temperatura di stoccaggio	Temperatura ambiente
Temperatura di miscelazione	190 °C

Presentazione del prodotto

Colore	Trasparente
Forma	Chips: 10 x 10 x 3 mm circa
Imballo	Sacchi in PE da 20 kg

I dati sopra riportati sono valori medi delle produzioni ed il loro scopo è di fornire indicazioni di massima senza che ciò costituisca garanzia di determinate proprietà specifiche del prodotto illustrato.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il servizio tecnico EVlzero scrivendo una mail ad info@evlzero.com